

SCHEDA TECNICA



ACETILENE

Scheda N. 001

Specifiche di Fornitura					
Gas Base/Componenti		Purezza	Impurezze		
Simb.	Composizione		Simb.	Requisiti	
C2H2	100 %v	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Specifiche di Imballaggio					
	Capacità	Pressione	Valvola	Colore Ogiva	Colore Fusto
Bombole	5 litri	Circa 15 bar (a 15°C)	7S-UNI 11144:2005 Ø 20 x Ø 10 a Staffa	Marrone	Blu RAL 5015
	14 Litri			Rossiccio	
	33 Litri			RAL 3009	
	40 Litri			Marrone	
	-			Rossiccio	
	-			RAL 3009	

E' possibile fornire bombole e pacchi con solvente acetone o DMF e con valvola 7F-UNI 11144:2005 G 5/8" Fil. Femm. SX

Applicazioni
Saldobrasatura e taglio ossiacetilenico
Lubrificazione stampi per vetro
Applicazioni della fiamma

Informazioni sulle Regolamentazioni
Attività soggetta alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ex DPR 151/2011
-

Per tutte le altre informazioni fare riferimento alla Scheda di Dati di Sicurezza Gabogas2 001

Gabogas2 S.r.l. non è responsabile circa l'uso e relative conseguenze delle informazioni contenute nella presente ST