

SCHEDA TECNICA



Scheda N. 013-5.0

ARGON 5.0

Specifiche di Fornitura					
Gas Base/Componenti			Purezza	Impurezze	
Simb.	Composizione			Simb.	Requisiti
Ar	100 %v	-	≥ 99,999 %v	H2O	≤ 10 ppmv
-	-	-		-	-
-	-	-		-	-
-	-	-		-	-
-	-	-		-	-
-	-	-		-	-

Specifiche di Imballaggio					
	Capacità	Pressione	Valvola	Colore Ogiva	Colore Fusto
Bombole	5 Litri	200 bar (a 15 °C)	8-UNI 11144:2005 W 24,51 x 1/14" Fil. Femm. DX	Verde Scuro RAL 6001	Blu RAL 5015
	14 Litri				
	40 Litri				
	50 Litri				
Pacchi Bombola	16 Bombole x 40 Litri			Verde Scuro RAL 6001	
	16 Bombole x 50 Litri				

Serbatoi mobili e fissi di varie capacità e pressioni per impiego criogenico o gassoso

Applicazioni
Isolamento termico; illuminazione
Atmosfere protettive in saldatura, trattamenti termici; inertizzazione
In siderurgia per degasaggio siviere, processo AOD

Informazioni sulle Regolamentazioni
Prodotto conforme alla norma UNI EN ISO 14175:2008 - Gas e miscele di gas per la saldatura per fusione e per i processi connessi; Classificazione ISO 14175 - I1; Designazione ISO 14175 - I1 - Ar
Prodotto conforme alla specifica per saldatura dei gas di protezione AWS A5.32 - Identificazione SG-A

Per tutte le altre informazioni fare riferimento alla Scheda di Dati di Sicurezza Gabogas2 005
Gabogas2 S.r.l. non è responsabile circa l'uso e relative conseguenze delle informazioni contenute nella presente ST

Rev. 0 del 31/01/2020