

SCHEDA TECNICA



AZOTO

Scheda N. 026

Specifiche di Fornitura						
Gas Base/Componenti			Purezza	Impurezze		
Simb.	Composizione			Simb.	Requisiti	
N2	100 %v	-	≥ 99,9 %v	H2O	≤ 40	ppmv
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-		-	-	-

Specifiche di Imballaggio					
	Capacità*	Pressione	Valvola	Colore Ogiva	Colore Fusto
Pacchi Bombola	16 bb x 40 lt	200 bar (a 15 °C)	5-UNI 11144:2005 W 21,7 x 1/14" Fil. Femm. DX	Nero RAL 9005	Blu RAL 5015
	16 bb x 50 lt				
Bombola	5 Litri				
	14 Litri				
	40 Litri				
	50 Litri				

Serbatoi mobili e fissi di varie capacità e pressioni per impiego criogenico o gassoso

* Altri formati sono disponibili su richiesta e previa disponibilità

Applicazioni
Inertizzazione
Atmosfere protettive
Impiego criogenico

Informazioni sulle Regolamentazioni
Prodotto conforme alla norma UNI EN ISO 14175:2008 - Gas e miscele di gas per la saldatura per fusione e per i processi connessi; Classificazione ISO 14175 - N1; Designazione ISO 14175 - N1 - N
-

Per tutte le altre informazioni fare riferimento alla Scheda di Dati di Sicurezza Gabogas2 007

Gabogas2 S.r.l. non è responsabile circa l'uso e relative conseguenze delle informazioni contenute nella presente ST