

## SCHEDA TECNICA

### ARGON 50

Scheda N. 005

Specifiche di Fornitura					
Gas Base/Componenti			Purezza	Impurezze	
Simb.	Composizione			Simb.	Requisiti
Ar	100 %v		≥ 99,999 %v	-	-
-	-	-		-	-
-	-	-		-	-
-	-	-		-	-
-	-	-		-	-
-	-	-		-	-

Specifiche di Imballaggio						
	Cap.tà*	Contenuto	Pressione	Valvola	Colore Ogiva	Colore Fusto
Bombole	40 lt	9 m3	200 bar	8-UNI 11144:2005 W 24,51 x 1/14" Fil. Femm. DX	Verde Scuro RAL 6001	Qualsiasi
	50 lt	11 m3				
Pacchi Bombola	12 bb x 40 lt	108 m3				
	16 bb x 40 lt	144 m3				
	12 bb x 50 lt	132 m3				
	16 bb x 50 lt	176 m3				
<b>Serbatoi mobili e fissi di varie capacità e pressioni per impiego criogenico o gassoso</b>						

\* Altri formati sono disponibili su richiesta e previa disponibilità

Applicazioni
Isolamento termico; illuminazione
Atmosfere protettive in saldatura, trattamenti termici; inertizzazione
In siderurgia per degasaggio siviere, processo AOD

Informazioni sulle Regolamentazioni
Prodotto conforme alla norma UNI EN ISO 14175:2008 - Gas e miscele di gas per la saldatura per fusione e per i processi connessi; Classificazione ISO 14175 - I1; Designazione ISO 14175 - I1 - Ar
-

Per tutte le altre informazioni fare riferimento alla Scheda di Dati di Sicurezza GABOGAS 2 SRL.

GABOGAS 2 SRL non è responsabile circa l'uso e relative conseguenze delle informazioni contenute nella presente ST