

SCHEDA TECNICA

ACETILENE

Scheda N. 001

Specifiche di Fornitura					
Gas Base/Componenti			Purezza	Impurezze	
Simb.	Composizione			Simb.	Requisiti
C2H2	100 %v	-	≥ 99,0 %v	-	-
-	-	-		-	-
-	-	-		-	-
-	-	-		-	-
-	-	-		-	-
-	-	-		-	-

Specifiche di Imballaggio						
	Cap.tà*	Contenuto	Pressione	Valvola	Colore Ogiva	Colore Fusto
Bombole	33 lt	5 - 6 kg	circa 15 bar a 15 °C	7S-UNI 11144:2005 Ø 20 x Ø 10 a Staffa	Marrone RAL 3009	Qualsiasi
	40 lt	5 - 7 kg				
Pacchi	12 bb x 33 lt	> 60 kg				
	16 bb x 33 lt	> 80 kg				
Bombola	-	-			Marrone RAL 3009	
	-	-				

E' possibile fornire bombole e pacchi con solvente acetone o DMF e con valvola 7F-UNI 11144:2005 G 5/8" Fil. Femm. SX

* Altri formati sono disponibili su richiesta e previa disponibilità

Applicazioni
Saldobrasatura e taglio ossiacetilenico
Lubrificazione stampi per vetro
Applicazioni della fiamma

Informazioni sulle Regolamentazioni
Attività soggetta alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ex DPR 151/2011
-

Per tutte le altre informazioni fare riferimento alla Scheda di Dati di Sicurezza GABOGAS 2 SRL.

GABOGAS 2 SRL non è responsabile circa l'uso e relative conseguenze delle informazioni contenute nella presente ST